PROLISTIC

World Leading
Mail Sorting Technology

NPI

MAXIM

Maximale Leistung auf minimalem Platz

Im Hochleistungsbereich der Briefsorter ist Flexibilität und hohe Verfügbarkeit ebenso wichtig wie hohe Leistung. Die PROLISTIC / NPI bietet Ihnen mit der MAXIM genau dies, wie keine andere aktuelle Briefsortiermaschine. Mit den Vorteilen der europäischen Lesetechnik, kombiniert mit der Sortiertechnik von NPI sowie der enormen Geschwindigkeit und der variablen Fächergestaltung.
Maxim ist Ihre Lösung für Hochleistungsanforderungen von heute.

Diverse Fächerlösungen möglich

Technische Merkmale und Vorteile

- *Durchsatz von bis zu 40'000 Briefen pro Stunde in bis zu 1'000 Fächern*
- *Modularer Aufbau erlaubt spätere Anpassungen in Grösse und Funktionen*
- *Der kompakteste Sorter auf dem Markt*
- *Flexible Fachanlagen: Einseitig, 1 Ebene. Zweiseitig, 4 Ebenen*
- *Keine Antriebsbänder, alles Einzelantriebe*
- *Für ein- und ausgehende Postströme je nach Bedarf*
- *Europäische Lesetechnik in diversen Sprachen*
- *Sämtliche gängigen Strichcodes, inkl. Matrixcodes*
- *Umfassende Diagnosehilfen*
- *Statistische Erfassungsmöglichkeiten (zum Beispiel Menge pro Fach, etc.)*

Key-Märkte

- *Versicherungen*
- *Finanzinstitute*
- *Presortfirmen*
- *Printshops*
- *Universitäten*
- *Postbüros*

PROLISTIC

World Leading
Mail Sorting Technology

NPI

MAXIM System Spezifikationen

Ausrüstung

Eingabetisch	*Standardkapazität 2'400 mm = ca. 1'000 Standardbriefe*
Lesetransportmodul	*Nivellierung des Briefflusses vor der Leseeinheit*
Serpentinenmodul	*Verzögerungsmodul bei OCR-Technik*

Wählbare Optionen

MAXIM 2000	*1 Ebene, 2seitig*
MAXIM 4000	*4 Ebenen, 1seitig*
MAXIM 8000	*4 Ebenen, 2seitig*

Abzugsrate

Briefe	*bis zu 40'000 Stück pro Stunde*

Sendungsarten/Grösse

Briefe	*C5, C6*	
Länge	*min.*	*130 mm*
	max.	*292 mm*
Höhe	*min.*	*85 mm*
	max.	*162 mm*
Dicke	*min.*	*0.2 mm*
	max.	*6 mm*

Patentierte Reib-Vereinzelung ohne Vakuum!

Anschlusswerte

Spannung	*415 V*
Strom	*15 – 45 A 3 Phasen (je nach Länge*
Frequenz	*50 Hz*

Umgebungsbedingungen

Temperatur	*10 – 40° C*
Relative Feuchtigkeit	*< 95% (nicht kondensierend)*
Geräuschpegel	*< 75 dBA*

Keine direkte Sonneneinstrahlung

Einfache Wartung

NPI

Kontakt

PROLISTIC GmbH
Bachweg 8 / Postfach
CH-3054 Schüpfen

Tel. +41 31 879 50 20
Email info@prolistic.ch
www.prolistic.ch